

**FORMULARZ OFERTOWY**Załącznik nr A do SIWZSPW.272. *AP*.2013Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaAdaptacja zabytkowego pałacu w Chrząstnem na cele edukacyjno-kulturalne – wyposażenie zespołu pałacowego, dostawa oświetlenia scenicznego, nagłośnienia i elementów estradowych

L.p.	Nazwa produktu	Ilość	Wymagania/Uwagi
1	Ruchoma głowa typu sport	4 szt.	Urządzenie oświetlające powinno być wyposażone w złącze GY-9.5 przeznaczone dla żarówek wyładowczych MSD 280/2 (90V/280W). Urządzenie powinno posiadać tarcze 7 wymiennych roto gobo, tarcze 7 wymiennych statycznych gobo oraz tarczę kolorów dichro 7 + otwarte. Dodatkowo dimmer, stożo 1-13Hz, zmotoryzowany focus, 3x prisma w obu kierunkach, kolory i gobo zsynchronizowane z blackoutem, gobo shake, frost filter oraz efekt rainbow. Wymagane urządzenie z wbudowaną obsługą sygnału DMX (16 kanałów).

2	<b>Żarówka</b>	4 szt.	<p>Żarówki do w/w urządzenia BA250/2SE D 90V/280W GY9.5 8500 K</p>
3	<b>Panel oświetleniowy</b>	10 szt.	<p>Wymagane są panele / listwy/ oświetleniowe oparte na 10mm diodach i technologii LED, mieszania barw RGB. Sterowanie za pomocą DMX i dźwięku. Możliwość ręcznego ustawienia koloru. Zasilanie 220V-230V, 50-60 Hz.</p>
4	<b>Reflektor PAR</b>	10 szt.	<p>Ledy pary /reflektory/ powinny być wykonane w technologii LED. Urządzenie powinno być wyposażone w 36 diod LED 1W i obsługę sygnału DMX. Dodatkowo powinno posiadać funkcję strobo oraz dimmer. Stopień ochrony - IP65. Zasilanie 220V – 230 V, 50 Hz, kąt świecenia 15 stopni, liczba kanałów DMX 3/5.</p>
5	<b>Reflektor PAR</b>	10 szt.	<p>Ledy pary /reflektory/ powinny być wykonane w technologii LED, wyposażone w 12 x 3 W LED tricolor. Urządzenia powinny być wyposażone w obsługę sygnału DMX od 3 do 5 kanałów. 7 kolorów presetów i 4 wbudowane programy. Dodatkowo powinny posiadać funkcję strobo oraz dimmer. Stopień ochrony - IP65. Zasilanie 220V – 230 V, 50 Hz, kąt świecenia 25 stopni.</p>

6	<b>Sterownik DMX</b>	1 szt.	Wymagany sterownik do świateł z joystickiem 192 kanały dla 12 urządzeń po 16 kanałów na każde, delikatne ruchy PAN i TILT za pomocą przycisku "Fine" programowanie 6 Chaserów do 240 scen każdy 8 przycisków scen (kroków), wymagane funkcje kopiowania i zapisu, funkcja zaciemnienia (Blackout), wymagane sterowanie muzyką poprzez wbudowany mikrofon, możliwość montażu w skrzyni transportowej.
7	<b>Kable, przedłużacze</b>	8 szt. po 50m	Przedłużacze - 400 m kabla 3x2,5 + końcówki, przedłużacze bębnowe zwijane.
8	<b>Kable, przedłużacze</b>	4 szt. po 100m	Przedłużacze - 400 m kabla 3x2,5 + końcówki, przedłużacze bębnowe zwijane.