

FORMULARZ CENOWY

I Budynek pałacu

1. Sztukatorska obudowa kominka z parawanem wysłaniającym na poddaszu –
Cena brutto -
2. Wykończenie parkietu i krawędzi cegły blachą mosiężną przy kominkach na piętrze -
Cena brutto -
3. Odpływy kamienne z rur spustowych pałacu wykonane z piaskowca hydrofobizowanego zabezpieczonego przed wchłanianiem wody – odprowadzenie wody opadowej na teren działki, długości odpływu 3 mb każdy. Szerokość 30 cm (5+20+5)cm grubość min 15 cm. - **6 szt**
Cena brutto za 6 szt. -
4. Podest zewnętrzny przy wejściu głównym z płyt piaskowca grubości 4 cm, płyty na krawędziach z trzech stron podestu wykończone zaokrągleniem z podcięciem (kapinos) powierzchnia $6 \times 2 = 12 \text{ m}^2$ rzutu oraz pionowe elementy wykończenia o wysokości 20 cm (grubość płyt 2-4 cm i długości $2+6+2=10$ mb , piaskowiec hydrofobizowany, zabezpieczony przed wodą **1 kpl.**
Cena brutto za kpl -
5. Wykonanie stopnia z piaskowca hydrofobizowanego zabezpieczonego przed wchłanianiem wody gr. min. 4cm przy wejściu do baszty, wym. 145x70 cm. Stopień składający się z jednego elementu na krawędziach z trzech stron powinien być zaokrąglony z podcięciem (kapinos). Stopień należy ułożyć na podbudowie betonowej na wysokości ok. 2 cm powyżej poziomu terenu - **2 kpl.**
Cena brutto za 2 kpl. -
6. Oświetlenie zewnętrzne pałacu – lampy ścienne - na basztach nad drzwiami - oprawa wg wzoru lub równoważna **2 szt.** Materiał: aluminium, stal szlachetna, szkło, kolor aluminium czarny, stopień ochrony minimum IP43, przeznaczona na zewnątrz.
Cena brutto za 2 szt.-
7. Oświetlenie zewnętrzne pałacu – lampy ścienne- na ścianie frontowej pod płytą balkonową - oprawa wg wzoru lub równoważna **1 szt.** Materiał: aluminium, stal szlachetna, szkło, kolor aluminium czarny, stopień ochrony minimum IP43, przeznaczona na zewnątrz.
Cena brutto -

8. Oprawy do oświetlenia cz. środkowej fasady nad balkonem – oświetlenie diodowe, regulowana oprawa pozwalająca na ustawienie kąta oświetlenia fasady: Materiał aluminium, stal szlachetna, szkło, kolor aluminium czarny, stopień ochrony minimum IP43, przeznaczona na zewnątrz. **2 szt.**

Cena brutto za 2 szt. -

9. Wykonanie 15 m² tynków renowacyjnych na elewacji budynku Pałacu. Należy usunąć uszkodzona strefę wypraw wraz z przyległościami i dokładnie odtworzyć przy użyciu systemu tynków renowacyjnych Capatect-Sanierputz system WTA lub równoważnych. Do wykonywania wyprawy tynkarskiej stosować następujące renowacyjne farby gruntujące i masy tynkarskie:

- Capatect Porengrundputz – farba podkładowa gruntująca lub równoważna
- Capatect 610 Putzgrund – dyspersyjny podkład tynkarski lub równoważny
- Sylitol K 20 – Krzemionowy tynk dekoracyjny o strukturze i ziarnie wiodącym 2 mm barwie w masie lub równoważny

Kolorystyka elewacji:

- Sztukaterie KEIM 9058
- Średni KEIM 9536
- Ciemny KEIM 9533

Cena brutto za 15 m² -

II Budynek spichlerza

1. Doświetlenie kl. schodowej – przedłużenie instalacji zasilającej + oprawa oświetleniowa 1 kpl lampa oświetleniowa wisząca taka sam jak nad podestem. Przewód YDY 3x1,5 15 mb. Rura osłonowa peszel fi 20 żaroodporny 15 m

Cena brutto za kpl. -

III Piwniczka

1. Wykonanie zabezpieczenia wejścia do piwniczki trzema metalowymi furtkami kształtem i materiałem nawiązująca do wykonanego wokół terenu parkowo pałacowego ogrodzenia (skan projektu ogrodzenia w załączeniu). Furtki muszą posiadać zamki na klucz oraz zawiasy umożliwiające ich swobodne otwieranie. Klamki kształtem powinny nawiązywać do furty i ogrodzenia. Furtki mają być w sposób trwały zamocowane do muru piwniczki.

Wymiary otworów:

- lewy: h - 102 cm, szer. w świetle otworu 122 cm,
- frontowy: h - 140 cm, szer. w świetle otworu 116 cm,
- prawy: h - 140 cm, szer. w świetle otworu 118 cm,

Cena brutto za trzy szt. -

Łączna cena brutto w złotych:.....