

Formularz cenowy

Remont pomieszczeń i ogrodzenia w Budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1a

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Obmiar	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto
01-sty		Remont pierwszego piętra				
2001-01-01		Klatka schodowa plus korytarzyk na parterze wraz z balustradą				
1 d.1.1.1	KNR -W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, schodów, okien, poręczy	m2	26,803		
2 d.1.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	90.664		
3 d.1.1.1	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m2	90.664		
4 d.1.1.1	KNR 4-01 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm.	m	2.000		
5 d.1.1.1	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	2.000		
6 d.1.1.1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	12.291		
7 d.1.1.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	80.783		
8 d.1.1.1	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	12.291		
9 d.1.1.1	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	80.783		
10 d.1.1.1	KNR 0-17 0926-03 analogia	Nałożenie tynku mozaikowego - marmolitu na wys. 1,6 m (od poziomu podłogi) na ścianach klatki schodowej. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.	m2	28.650		
11 d.1.1.1	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m2	7.975		

12 d.1.1.1	KNR 0-25 0103-02	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych - balustrady schodów	m2	7.250		
13 d.1.1.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - poręczy schodów	m2	7.975		
14 d.1.1.1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	26.803		
15 d.1.1.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru płyty drewnopodobnej o powierzchni ponad 2 m2	m2	2.000		
16 d.1.1.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2	2.000		
17 d.1.1.1	KNR 4-01 0318-02	Obsadzenie ościeżnic aluminiowych do drzwi o wym. 90 x 200 wraz z progiem	szt.	1.000		
18 d.1.1.1	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Montaż drzwi aluminiowych, jednoskrzydłowych, wewnętrznych, z zamkiem i wkładką, o wym. 2,0 x 0,9, kolor biały, min. od połowy w górę przeszklone, na trzech zawiasach, klamko-pochwył obustronny w kolorze białym, uszczelki EPDM, nóżka blokująca. Drzwi po wykuciu otworu będą prowadzić z parteru korytarza na piętro	m2	1.600		
19 d.1.1.1	KNNR 2 1202-04 analogia	Montaż listwy progowej	m	0.900		
20 d.1.1.1	KNR-W 2-02 1022-01 analogia	Montaż - wymiana na nowe drzwi aluminiowych, jednoskrzydłowych, zewnętrznych, 2 komplety - zamek, wkładka i rozeta, o wym. 2,0 x 1,0, kolor biały, min. od połowy w górę przeszklone (szyba antywłamaniowa), na trzech zawiasach, klamko-pochwył obustronny w kolorze białym, uszczelki EPDM. Drzwi wejściowe	m2	2.000		
21 d.1.1.1	KNR 4-01 0417-03 analogia	Rozebranie istniejącej okładziny z pochwył poręczy schodowych oraz dostawa i montaż nowej okładziny pcv na pochwył balustrady schodowej	m	10.000		
22 d.1.1.2	KNR 5-08 0511-13	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem 2x36 W - typu LED	szt.	1.000		
		Korytarz na 1. piętrze:malowanie				
23 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, schodów, poręczy	m2	18.000		
24 d.1.1.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	88.200		

25 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	88.200		
26 d.1.1.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	18.000		
27 d.1.1.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	70.200		
28 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	18.000		
29 d.1.1.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	70.200		
30 d.1.1.2	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	18.000		
31 d.1.1.3	KNR 0-17 0926-03 analogia	Nałożenie tynku mozaikowego - marmolitu na wys. 1,6 m (od poziomu podłogi) na ścianach korytarza na pierwszym piętrze. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.	m2	38.100		
		Kuchnia: malowanie, czyszczenie wykładziny				
32 d.1.1.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien	m2	10.250		
33 d.1.1.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	39.890		
34 d.1.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	39.890		
35 d.1.1.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	8.000		
36 d.1.1.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	29.640		
37 d.1.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	8.000		

38 d.1.1.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	29.640		
39 d.1.1.3	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	10.250		
40 d.1.1.3	wycena indywidualna	Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy użyć specjalnych padów, szorowarek oraz specjalistycznych środków chemicznych – odpowiednio dobranych do rodzaju tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu starych i utrwalonych zabrudzeń.	m2	8.000		
41 d.1.1.4	wycena indywidualna	Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z min. godzinnymi przerwami na wyschnięcie po każdej z nich; powłoka polimerowa powinna być dobrej jakości (z wysoką zawartością cząstek stałych a nie wosków)	m2	8.000		
Pokój nr 1: malowanie						
42 d.1.1.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien	m2	15.750		
43 d.1.1.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	53.810		
44 d.1.1.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	53.810		
45 d.1.1.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2	13.250		
46 d.1.1.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2	40.560		
47 d.1.1.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	13.250		
48 d.1.1.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	40.560		

49 d.1.1.4	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	15.750		
50 d.1.1.4	wycena indywidualna	Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy użyć specjalnych padów, szorowarek oraz specjalistycznych środków chemicznych – odpowiednio dobranych do rodzaju tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu starych i utrwalonych zabrudzeń.	m2	14.810		
51 d.1.1.4	wycena indywidualna	Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z min. godzinnymi przerwami na wyschnięcie po każdej z nich; powłoka polimerowa powinna być dobrej jakości (z wysoką zawartością cząstek stałych a nie wosków)	m2	14.810		
52 d.1.1.5	wycena indywidualna	Montaż rolety przeciwsłonecznej, wewn. w prowadnicach, kolor ekri. Demontaż istniejącej rolety	m2	1.800		
		Łazienka (przy pokoju Naczelnika)				
53 d.1.1.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien	m2	4.000		
54 d.1.1.5	KNR 4-01 0354-17 analogia	Wykucie z muru rury wywiewki (usunięcie rury wywiewki dł. ok. 1 m z dachu aż do wysokości płytek w łazience).	szt.	1.000		
55 d.1.1.5	KNR 4-02 0207-06	Wstawienie rury kolanka jako wywiewki kanalizacyjnej na zewnątrz.	szt.	1.000		
56 d.1.1.5	KNR 4-01 0310-04 analogia	Zamurowanie otworów po wykuciu rury wywiewki	szt.	3.000		
57 d.1.1.5	KNR 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 (po wykuciu rury wywiewki)	szt.	1.000		
58 d.1.1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	7.200		
59 d.1.1.5	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m2	2.000		
60 d.1.1.5	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	2.000		
61 d.1.1.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	7.200		

62 d.1.1.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	3.000		
63 d.1.1.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	4.200		
64 d.1.1.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	3.000		
65 d.1.1.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	4.200		
66 d.1.1.5	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	4.000		
67 d.1.1.5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. Demontaż istniejącego ustępu.	kpl.	1.000		
68 d.1.1.6	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł. Kratka biała wykonana z PCV lub ABS.	szt.	1.000		
		Łazienka (przy kuchni)				
69 d.1.1.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien	m2	4.000		
70 d.1.1.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	7.200		
71 d.1.1.6	KNR AT-27 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m2	2.000		
72 d.1.1.6	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	2.000		
73 d.1.1.6	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	7.200		
74 d.1.1.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	3.000		
75 d.1.1.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	4.200		

76 d.1.1.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	3.000		
77 d.1.1.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	4.200		
78 d.1.1.6	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	4.000		
79 d.1.1.6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'. Demontaż istniejącego ustępu.	kpl.	1.000		
80 d.1.1.7	KNR 4-01 0322-02	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł. Kratka biała wykonana z PCV lub ABS.	szt.	1.000		
		Pokój nr 2: malowanie, czyszczenie wykładziny, ROLETA				
81 d.1.1.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien	m2	21.755		
82 d.1.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	62.735		
83 d.1.1.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	62.735		
84 d.1.1.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2	17.755		
85 d.1.1.7	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2	44.980		
86 d.1.1.7	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	17.755		
87 d.1.1.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	44.980		
88 d.1.1.7	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	21.755		

89 d.1.1.7	KNR 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych - wymiana wkładki wraz z zamkiem plus komplet kluczy	szt.	1.000		
90 d.1.1.7	wycena indywidualna	Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy użyć specjalnych padów, szorowarek oraz specjalistycznych środków chemicznych – odpowiednio dobranych do rodzaju tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu starych i utrwalonych zabrudzeń.	m2	19.485		
91 d.1.1.7	wycena indywidualna	Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z min. godzinnymi przerwami na wyschnięcie po każdej z nich; powłoka polimerowa powinna być dobrej jakości (z wysoką zawartością cząstek stałych a nie wosków)	m2	19.485		
92 d.1.1.8	wycena indywidualna	Montaż rolety przeciwsłonecznej, wewn. w prowadnicach, kolor ekri. Demontaż istniejącej rolety	m2	2.700		
		Pokój nr 3 (kancelaria): malowanie, czyszczenie wykładziny				
93 d.1.1.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien	m2	16.450		
94 d.1.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	53.810		
95 d.1.1.8	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	53.810		
96 d.1.1.8	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2	13.250		
97 d.1.1.8	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2	40.560		
98 d.1.1.8	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	13.250		
99 d.1.1.8	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	40.560		

100 d.1.1.8	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	16.450		
101 d.1.1.8	wycena indywidualna	Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy użyć specjalnych padów, szorowarek oraz specjalistycznych środków chemicznych – odpowiednio dobranych do rodzaju tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu starych i utrwalonych zabrudzeń.	m2	14.810		
102 d.1.1.8	wycena indywidualna	Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z min. godzinnymi przerwami na wyschnięcie po każdej z nich; powłoka polimerowa powinna być dobrej jakości (z wysoką zawartością cząstek stałych a nie wosków)	m2	14.810		
103 d.1.1.9	wycena indywidualna	Montaż rolety przeciwsłonecznej, wewn. w prowadnicach, kolor ekri. Demontaż istniejącej rolety	m2	1.800		
		Pokój nr 4: malowanie, czyszczenie wykładziny				
104 d.1.1.9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien	m2	30.755		
105 d.1.1.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	115.775		
106 d.1.1.9	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	115.775		
107 d.1.1.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2	30.755		
108 d.1.1.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2	85.020		
109 d.1.1.9	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	30.755		
110 d.1.1.9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	85.020		

111 d.1.1.9	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	30.755		
112 d.1.1.9	wycena indywidualna	Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy użyć specjalnych padów, szorowarek oraz specjalistycznych środków chemicznych – odpowiednio dobranych do rodzaju tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu starych i utrwalonych zabrudzeń.	m2	34.025		
113 d.1.1.9	wycena indywidualna	Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z min. godzinnymi przerwami na wyschnięcie po każdej z nich; powłoka polimerowa powinna być dobrej jakości (z wysoką zawartością cząstek stałych a nie wosków)	m2	34.025		
114 d.1.1.10	wycena indywidualna	Montaż rolety przeciwsłonecznej, wewn. w prowadnicach, kolor ekri. Demontaż istniejącej rolety	m2	2.700		
		Pokój nr 5: malowanie, czyszczenie wykładziny				
115 d.1.1.10	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien	m2	15.740		
116 d.1.1.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	49.460		
117 d.1.1.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	49.460		
118 d.1.1.10	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2	12.540		
119 d.1.1.10	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2	36.920		
120 d.1.1.10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	12.540		
121 d.1.1.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	36.920		

122 d.1.1.10	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	15.740		
123 d.1.1.10	wycena indywidualna	Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy użyć specjalnych padów, szorowarek oraz specjalistycznych środków chemicznych – odpowiednio dobranych do rodzaju tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu starych i utrwalonych zabrudzeń.	m2	13.960		
124 d.1.1.11	wycena indywidualna	Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z min. godzinnymi przerwami na wyschnięcie po każdej z nich; powłoka polimerowa powinna być dobrej jakości (z wysoką zawartością cząstek stałych a nie wosków)	m2	13.960		
		Pokój nr 6: malowanie, czyszczenie wykładziny				
125 d.1.1.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien	m2	25.710		
126 d.1.1.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	83.790		
127 d.1.1.11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	83.790		
128 d.1.1.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m2	19.310		
129 d.1.1.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2	64.480		
130 d.1.1.11	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	19.310		
131 d.1.1.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	64.480		
132 d.1.1.11	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	25.710		

133 d.1.1.1.11	wycena indywidualna	Mechaniczne czyszczenie wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy użyć specjalnych padów, szorowarek oraz specjalistycznych środków chemicznych – odpowiednio dobranych do rodzaju tworzywa i skutecznych w rozpuszczaniu starych i utrwalonych zabrudzeń.	m2	21.790		
134 d.1.2.1	wycena indywidualna	Zabezpieczanie - polimeryzacja wykładzin PCV we wszystkich pomieszczeniach na pierwszym piętrze. Wskazówka: należy nanieść 3 warstwy powłok polimerowych z min. godzinnymi przerwami na wyschnięcie po każdej z nich; powłoka polimerowa powinna być dobrej jakości (z wysoką zawartością cząstek stałych a nie wosków)	m2	21.790		
2001-02-01		Remont parteru				
		Montaż kabli i gniazd (umożliwiających działanie w systemie cepik)				
135 d.1.2.1	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.	11.000		
136 d.1.2.1	KNR 5-08 0209-05 analogia	Przewód internetowy min. 6 - żyłowy umożliwiający działanie w systemie cepik , układany w tynku. Przewód należy doprowadzić z serwerowni na parterze do czterech pomieszczeń na pierwszym piętrze	m	62.000		
137 d.1.2.1	KNR 5-08 0309-04 analogia	Montaż podtynkowy gniazd i podłączenie doprowadzonego przewodu internetowego do pomieszczeń na pierwszym piętrze: pok. nr 2 - 3 szt.; pok. nr 6 - 3 szt.; pok. nr 4 - 2 szt.; pok. nr 5 - 1 szt.	szt.	9.000		
138 d.1.2.1	KNR 5-06 1707-07 analogia	Pomiary sygnału w zamontowanych gniazdach w celu sprawdzenia poprawności podłączenia (całość ma umożliwiać działanie w systemie cepik)	zesp.	9.000		
139 d.1.2.1	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.	11.000		
140 d.1.2.1	KNR 9-23 0102-01	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm	szt.	11.000		
141 d.1.2.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	5.500		
142 d.1.2.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	5.500		

143 d.1.2.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	8.160		
		Łazienka męska (obecnie archiwum) (umywalka, 2 pisuary, ustęp, malowanie)				
144 d.1.2.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych 'kompakt'	kpl.	1.000		
145 d.1.2.2	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywarek pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.	1.000		
146 d.1.2.2	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe o śr. nom. 15 mm	szt.	1.000		
147 d.1.2.2	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym	kpl.	2.000		
148 d.1.2.2	KNR 2-15 0208-04 analogia	Udrożnienie/wykonanie podejść odpływowych do zamontowanych urządzeń	szt.	4.000		
149 d.1.2.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	12.840		
150 d.1.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	4.680		
151 d.1.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	8.160		
152 d.1.2.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	4.680		
153 d.1.2.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	8.160		
154 d.1.2.3	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	12.840		
		Łazienka damska (płytki podłogowe, ustęp, drzwi wewnętrzne, malowanie)				
155 d.1.2.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Istniejące drzwi mają wymiary 2*0,8	szt.	1.000		
156 d.1.2.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2	1.600		

157 d.1.2.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m2	1.000		
158 d.1.2.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych 'kompakt'. Demontaż istniejącego ustępu.	kpl.	1.000		
159 d.1.2.3	KNR-W 4- 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	12.840		
160 d.1.2.3	NNRNKB 202 1134- 01	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2	4.680		
161 d.1.2.3	NNRNKB 202 1134- 02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	8.160		
162 d.1.2.3	KNR-W 4- 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	4.680		
163 d.1.2.3	KNR-W 4- 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	8.160		
164 d.1.2.3	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	12.840		
165 d.1.2.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	4.680		
166 d.1.2.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2	4.680		
167 d.1.2.3	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie ręcznie	m2	4.680		
168 d.1.2.3	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą	m2	4.680		
169 d.1.2.4	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek gresowych, układanych metodą zwykłą. Pomieszczenie mniejsze. Kolor płytek do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka: gres szklwiony, antypoślizgowość min. R10, odporność na ścieranie PEI - klasa V (najwyższa), grubość płytki min. 12 mm.	m2	4.680		
Pokój nr 3 (malowanie)						
170 d.1.2.4	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien	m2	21.755		
171 d.1.2.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	67.060		

172 d.1.2.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	67.060		
173 d.1.2.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	17.755		
174 d.1.2.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	49.305		
175 d.1.2.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	17.755		
176 d.1.2.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	49.305		
177 d.1.2.5	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	21.755		
Pokój nr 1 (malowanie, wykładzina)						
178 d.1.2.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien	m2	22.100		
179 d.1.2.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	68.520		
180 d.1.2.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	68.520		
181 d.1.2.5	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	18.360		
182 d.1.2.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	50.160		
183 d.1.2.5	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	18.360		
184 d.1.2.5	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	50.160		
185 d.1.2.5	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	22.100		

186 d.1.2.5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	20.120		
187 d.1.2.5	ZKNR C-2 0301-01 analogia	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m2	20.120		
188 d.1.2.5	KNR 4-01 0804-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu	miejsc	5.000		
189 d.1.2.5	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	20.120		
190 d.1.2.5	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe w wywinięciem na ścianę wys. 0,1 m. Charakterystyka wykładziny: a) Typ wykładziny - homogeniczna podłogowa winylowa; b) Klasa użytkowa - 34/43; c) Grubość całkowita i grubość warstwy użytkowej - 2,00 mm; d) Grupa ścieralności - T < 2 mm3; e) Klasa reakcji na ogień - Bfl-s1, trudno zapalne (wg PN-EN 13501-1:2008); f) Antypoślizgowość - R9 (wg DIN 51130), > 0,3 (wg EN 13893); g) Oddziaływanie kółek krzesel - brak uszkodzeń wg ISO 4918 (EN 425). h) Zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną. Kolor do ustalenia z Zamawiającym.	m2	20.120		
191 d.1.2.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych.	m2	20.120		
		Pokój przy kasie (malowanie)				
192 d.1.2.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie folią podłóg, okien	m2	16.460		
193 d.1.2.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	54.870		
194 d.1.2.6	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	54.870		
195 d.1.2.6	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	13.260		
196 d.1.2.6	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2	41.610		

197 d.1.2.6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	13.260		
198 d.1.2.6	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian. Kolor do ustalenia z Zamawiającym. Charakterystyka farby: lateksowa, odporna na zmywanie, klasa 1 lub 2.	m2	41.610		
199 d.1.2.6	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich	m2	16.460		
200 d.1.2.7	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 15 km	m3	9.500		
		Umieszczenie podtynkowe istniejących przewodów w pokojach nr 1- 6 na pierwszym piętrze oraz na klatce schodowej i korytarzu wejściowym				
201 d.1.2.7	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	73.200		
202 d.1.2.7	KNR 5-08 0210-01 analogia	Przewody kabelkowe (istniejące) układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym.	m	73.200		
203 d.1.2.7	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	1.000		
204 d.1.2.7	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	73.200		
205 d.1.2.8	ZKNR C-2 0812-03 analogia	Szpachlowanie	m	73.200		
		Czujniki ruchu				
206 d.1.3	KNR 5-14 0509-01 analogia	Montaż czujników ruchu wraz z przewodami i podłączeniem do istniejącego systemu alarmowego na parterze. Miejsce montażu czujników: klatka schodowa oraz korytarz na pierwszym piętrze	szt.	2.000		
		Remont ogrodzenia				
207 d.1.3	KNR 2-02 1804-11 analogia	Montaż panelu ogrodzeniowego, słupków i podmurówki. Panel ogrodzeniowy w zestawie: 1) Panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany, malowany proszkowo; oczko 200x50, drut fi 5 mm. 2) Słupek ocynkowany, obejmę na słupek, łącznik betonowy. 3) Podmurówka prefabrykowana - płyta betonowa. Wysokość ogrodzenia: min. 1,5 m. Szerokość przesta: max. 2,5 m	m	39.100		

208 d.1.3	KNR 2-02 1205-09 analogia	Montaż bramy dwuskrzydłowej panelowej. Charakterystyka: wykonana tak jak panel ogrodzeniowy, z możliwością podłączenia napędu, zawiasy regulowane, zamek w komplecie. Szer. 4,0 m.	m2	6.000		
209 d.1.3	KNR-W 4- 01 1305-09	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy ponad 20 mm	szt.	15.000		
210 d.1.3	KNR 2-25 0307-03	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z przęsł na słupkach stalowych na podmurówce	m2	30.000		
211 d.1.3	KNR-W 4- 01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - podmurówki.	m3	3.750		
212 d.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu, ogrodzenia i innych pozostałości po robotach samochodami na odległość 10 km	m3	5.750		