

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D4 E160	D5 E160	D5 E160	D5 E160	D6 E160	D7 E160	D8	D9	D10	D11	
WIDOK															
SZEROKOŚĆ OTWORU	100	110	110	150	160	125	125	125	160	125	170	100		307	
WYSOKOŚĆ OTWORU	207	207	207	210	220	220	220	220	220	220	215	207		250	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	90 x 200	90 x 200	90 x 200	120 x 200	120 x 200	90 x 200	90 x 200	90 x 200	90+40 x 200	90 x 200	90+60 x 200	90 x 200	90 x 200	(4x72) x 250	
TYP DRZWI	PLYTOWE DREWNIANE, SKRZYDŁO LAMINOWANE HPL, OŚCIEŻNICA	PLYTOWE DREWNIANE, SKRZYDŁO LAMINOWANE HPL, OŚCIEŻNICA	PLYTOWE DREWNIANE, SKRZYDŁO LAMINOWANE HPL, OŚCIEŻNICA	PLYTOWE DREWNIANE, SKRZYDŁO LAMINOWANE HPL, OŚCIEŻNICA	STALOWE / ALUMINIOWE SKRZYDŁO MAŁOWANE PROSZKOWO	STALOWE / ALUMINIOWE SKRZYDŁO MAŁOWANE PROSZKOWO	STALOWE / ALUMINIOWE SKRZYDŁO MAŁOWANE PROSZKOWO	STALOWE / ALUMINIOWE SKRZYDŁO MAŁOWANE PROSZKOWO	STALOWE / ALUMINIOWE SKRZYDŁO MAŁOWANE PROSZKOWO	STALOWE LUB ALUMINIOWE, OŚCIEŻNICA ANALOGICZNE	STALOWE / ALUMINIOWE SKRZYDŁO MAŁOWANE PROSZKOWO	PLYTOWE DREWNIANE, SKRZYDŁO LAMINOWANE HPL, OŚCIEŻNICA	PLYTOWE DREWNIANE, SKRZYDŁO LAMINOWANE HPL, OŚCIEŻNICA	SYSTEMOWE W/G DOSTAWCY, SKRZYDŁO LAMINOWANE HPL	
WYKOŃCZENIE	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	SZKLENIE DWUDZIELNE OD STRONY KLAMKI SZKŁO BEZPIECZNE	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	SZKLENIE DWUDZIELNE OD STRONY KLAMKI SZKŁO BEZPIECZNE	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	-	
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	ZAMEK PODKLAMKOWY	ZAMEK PODKLAMKOWY	ZAMEK PODKLAMKOWY SZCZELINA NAWIEWNA	ZAMEK PODKLAMKOWY	DZRWI ZABEZPIECZONE POŻAROWO W KLASIE EI60 ZAMEK PODKLAMKOWY	DZRWI ZABEZPIECZONE POŻAROWO W KLASIE EI60 ZAMEK PODKLAMKOWY	DZRWI ZABEZPIECZONE POŻAROWO W KLASIE EI60 ZAMEK PODKLAMKOWY	DZRWI ZABEZPIECZONE POŻAROWO W KLASIE EI60 ZAMEK PODKLAMKOWY	DZRWI ZABEZPIECZONE POŻAROWO W KLASIE EI60 ZAMEK PODKLAMKOWY	DZRWI ZABEZPIECZONE POŻAROWO W KLASIE EI30 ZAMEK PODKLAMKOWY	-	ZAMEK PODKLAMKOWY SZCZELINA NAWIEWNA	ZAMEK PODKLAMKOWY	-	
OŚCIEŻNICA	STALOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	STALOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	STALOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	STALOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	STALOWA / ALUMINIOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	STALOWA / ALUMINIOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	STALOWA / ALUMINIOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	STALOWA / ALUMINIOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	STALOWA / ALUMINIOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	STALOWA / ALUMINIOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	STALOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	STALOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	OPASKA DRZWIOWA, LAMINOWANA MDF	-	
ORIENTACJA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	PRZESUWNE WEWNĄTRZ KASETY STALOWEJ	PRZESUWNE SKŁADANE NA PROWADNICY STALOWEJ
ILOŚĆ	6 4	9 6	2 1	2 -	- 2	1 3	1 1	1 -	4	- 2	1 1	1 1	10	1	

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE	DZ1	DZ2 E160	DZ3	DZ4 E160
WIDOK				
SZEROKOŚĆ OTWORU	150	190	160	160
WYSOKOŚĆ OTWORU	235	245	235	235
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	120 x 220	100+74 x 230	90+40 x 230	90+40 x 230
TYP DRZWI	OŚCIEŻNICA SKRZYDŁO, ALUMINIOWE MAŁOWANE PROSZKOWO KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA SKRZYDŁO, ALUMINIOWE MAŁOWANE PROSZKOWO KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA SKRZYDŁO, ALUMINIOWE MAŁOWANE PROSZKOWO KOLOR BIAŁY	OŚCIEŻNICA SKRZYDŁO, ALUMINIOWE MAŁOWANE PROSZKOWO KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE	SZKLENIE DWUDZIELNE OD STRONY KLAMKI SZKŁO BEZPIECZNE	SZKLENIE DWUDZIELNE OD STRONY KLAMKI SZKŁO BEZPIECZNE	SZKLENIE DWUDZIELNE OD STRONY KLAMKI SZKŁO BEZPIECZNE	SZKLENIE DWUDZIELNE OD STRONY KLAMKI SZKŁO BEZPIECZNE
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	ZAMEK PODKLAMKOWY	DRZWI Z SIŁOWNIKIEM OTWIERAJĄCY W RAZIE ZAGROŻENIA POŻAROWEGO	ZAMEK PODKLAMKOWY	DRZWI Z SIŁOWNIKIEM OTWIERAJĄCY W RAZIE ZAGROŻENIA POŻAROWEGO
OŚCIEŻNICA	ALUMINIOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	ALUMINIOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	ALUMINIOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA	ALUMINIOWA BLOKOWA, WEWNĘTRZNA
ORIENTACJA	L P	DWUSKRZYDŁOWE, ASYMETRYCZNE	DWUSKRZYDŁOWE, ASYMETRYCZNE	DWUSKRZYDŁOWE, ASYMETRYCZNE
ILOŚĆ	1 -	2	1	1

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	Ś.D. E160	K.D.	K.D.
WIDOK															
SZEROKOŚĆ OTWORU	95	250	120	280	230	190	213	230	170	120	230	115	140	130	190
WYSOKOŚĆ OTWORU	235	145	225	225	141	225	154	145	145	225	110	110	140	130	140
TYP OKNA	JEDNOSKRZYDŁOWE STAŁE TYPU FIX	DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE ZE SŁUPKIEM STAŁYM	JEDNOSKRZYDŁOWE STAŁE TYPU FIX	TRÓJSKRZYDŁOWE CZĘŚĆ CENTRALNA OTWIERANA, BOKI STAŁE TYPU FIX	DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE ZE SŁUPKIEM STAŁYM	DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE BEZ SŁUPKA, BLOKOWANE W SKRZYDLE	DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE ZE SŁUPKIEM STAŁYM	DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE ZE SŁUPKIEM STAŁYM	DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE ZE SŁUPKIEM STAŁYM	JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE	DWUSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE ZE SŁUPKIEM STAŁYM	JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE	ŚWIETLIK DACHOWY NIEOTWIERALNY TYPU FIX	KLAPA ODDYMIAJĄCA JEDNOSKRZYDŁOWA Z OWIEWKAMI	KLAPA ODDYMIAJĄCA JEDNOSKRZYDŁOWA Z OWIEWKAMI
WYSOKOŚĆ PARAPETU	0.00	0.92	0.10	0.00	0.89	0.00	0.85	0.92	0.92	0.10	1.27	1.27	-	-	-
SZKLENIE	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	ZESTAW TRÓJSZYBOWY	W/G PRODUCENTA	W/G PRODUCENTA
WYKOŃCZENIE	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY	W/G PRODUCENTA	W/G PRODUCENTA
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ŚWIETLIK W KLASIE ZABEZPIECZENIA POŻAROWEGO EI30	SIŁOWNIK OTWIERAJĄCY W RAZIE ZAGROŻENIA POŻAROWEGO	SIŁOWNIK OTWIERAJĄCY W RAZIE ZAGROŻENIA POŻAROWEGO
OŚCIEŻNICA	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY	W/G PRODUCENTA	W/G PRODUCENTA
ILOŚĆ	1	1	1	1	1	1	1	8	5	2	5	1	1	1	1

O13
279 / 160
686
JEDNOSKRZYDŁOWE UCHYLNO-ROZWIERALNE
0.00
ZESTAW TRÓJSZYBOWY
OŚCIEŻNICA ORAZ RAMA SKRZYDŁA (RAL 9003) BIAŁY
FASADA W CZĘŚCI ZABEZPIECZONA POŻAROWO W KLASIE EI60
PROFIL ALUMINIOWY SYSTEMOWY
1

oznaczenia :
 szkło bezklasowe
 szkło przetrzienne
 szkło przetrzienne, bezpieczne
 szkło nieprzezierne
 panel nieprzezierny

szklenie w klasie EI60
 szkło przetrzienne
 szkło przetrzienne, bezpieczne
 szkło nieprzezierne
 panel nieprzezierny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i posiały wolontariackiego

KOMBUD RAFAL MARCINIAK TEL. 514 908 159, BIURO_KOMBUD@WP.PL

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POWOLANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIETODOWE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONE.

PRZEbudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku na potrzeby Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego

LOKALIZACJA INWESTYCJI: 05-230 Kobyłka, ul. Poprzeczna 18, dz. nr 160/2, 168/3, 168/4, obręb 35

INWESTOR: Powiat Wołomiński, 05-200 Wołomin, ul. Prądzynskiego 3

Tytuł rysunku: Zestawienie Stolarki i Ślusarki

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Marcin Marchewka
 SPRACOWNIA: MPOIA/113/2008
 PODPIS:

mgr inż. arch. Arkadiusz Sarlej
 SPRACOWNIA: 14/LOOKK/2011
 PODPIS:

mgr inż. arch. Bartosz Dobrowolski
 SPRACOWNIA:
 PODPIS:

ARCHITEKTURA Faza: PT Skala: 1:100 Data: 11.2020 Rozmiar arkusza: 297x500 Nr rysunku: A09 Strona: 1